

APOIO DE TOPO

Em aço. Fixação no último degrau. Comprimento de 1050 mm, profundidade 340 mm.



Ref.	Aplicação
717529	Escada Tripla Combinada LPR

APOIO DE TOPO / POSTES

Aplicação simples através de abraçadeira no último degrau. Configuração adequada à maioria dos postes. Em aço galvanizado para maior robustez e proteção contra a corrosão.



Ref.	Aplicação
724769	Escada Tripla Combinada LPR

PROTEÇÃO ANTIDESLIZANTE DE TOPO (par)


Fácil e rápido de montar em qualquer degrau. Configuração para encaixar no topo da parede. Larguras até 250 mm inclusive.



Ref.	Aplicação
726906	Escada Tripla Combinada LPR

GANCHOS (par)

Em alumínio. Abertura de 80 mm. Aplicação fácil no topo das escadas.



Ref.	Aplicação
717530	Escada Tripla Combinada LPR

PLATAFORMA AMOVÍVEL

Em aço zincado para proteção contra a corrosão. Antiderrapante, com 280x245 mm. Aplica-se em qualquer degrau. Rebatível, não impede a subida. Ideal para tarefas de longa duração.



Ref.	Aplicação
732600	Escada Tripla Combinada LPR

DEGRAU PLANO (un)

Fácil encaixe. Amplo degrau antiderrapante, com 350x80 mm. Conforto e área de apoio acrescidos.



Ref.	Aplicação
724782	Escada Tripla Combinada LPR

SUPORTES PARA LATAS

Úteis nas tarefas de pintura e decoração. Podem ser aplicados no montante esquerdo ou direito da escada. Kit (suporte e gancho) para latas até 1 litro. Fabricado em arame eletro galvanizado.



Ref.	Aplicação
732601	Escada Tripla Combinada LPR

ESTABILIZADORES RETRÁTEIS (par)

Para desníveis. Permitem ajuste de altura. Possibilitam a aplicação das pernas de extensão.



Ref.	Aplicação
852073	Escada Tripla Combinada LPR, c/ 7 degraus
852085	Escada Tripla Combinada LPR, c/ 9 - 13 degraus



PERNAS DE EXTENSÃO (par)

Permitem ajuste de altura até 200 mm.
Em escadas com mais de 3 m devem ser aplicados os estabilizadores retráteis.



Ref.	Aplicação
851073	Escada Tripla Combinada LPR, c/ 7 degraus
851085	Escada Tripla Combinada LPR, c/ 9 - 13 degraus

FIXAÇÃO PARA TEJADILHO (par)

Para o transporte seguro das escadas no tejadilho de viaturas.
Ganchos em aço inoxidável, submetidos a testes de resistência.
Inclui fecho de segurança e 2 chaves. Carga máx.: 40 kg.
Pode ser colocado nos montantes ou nos degraus. Ajuste de 80 a 305 mm.



Ref.	Aplicação
0055008	Escada Tripla Combinada LPR