

Escada Isolante Simples

PROFISSIONAL

Escada simples em fibra de vidro com os degraus em alumínio.

Estabilizador incluído reforça a estabilidade (Artigos N.º 4310/112, 4310/114 e 4310/117).

Isola correntes elétricas de **baixa e média tensão**.

Produto certificado por entidade independente, de acordo com a Norma EN 131.

Teste de isolamento ao abrigo da Norma EN 50528.

- Estabilidade assegurada desde que a escada seja colocada no ângulo correto em relação à superfície (65° - 75°).
- Espaçamento entre degraus de 280 mm.
- Degráus em alumínio tornam a escada mais leve




Artigo n.º							
4310/108	3,30	2,41	0,36	8	-	66	6,8
4310/110	3,90	2,97	0,36	10	-	66	8,3
4310/112*	4,55	3,63	0,36	12	0,81	66	11,0
4310/114*	5,10	4,19	0,36	14	0,81	66	12,3
4310/117*	5,95	5,03	0,36	17	0,91	66	14,6

Medidas em metros

* Inclui estabilizador

Estabilizador incluído
 Art. 4310/112
 Art. 4310/114
 Art. 4310/117
 (Comprimento > 3 m)



Degráus 30 x 30 mm



Pés antiderrapantes
 Modelos com 8 e 10
 degráus



Estabilizador
 nos modelos com
 12 - 17 degráus



EN 131

EN 50528

GARANTIA
2 ANOS

